

OPIS PRODUKTU	Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych.	
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T2-WS- MU1	
NORMA	EN 13162:2012 + A1 2015	
CERTYFIKAT CE	1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P	
ZASTOSOWANIE	Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych. Przeznaczone są do izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, sufitów podwieszanych.	
PARAMETRY TECHNICZNE	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_0=0,042$ W/mK
	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób



długość	szerokość	grubość	opór cieplny R_D	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
1000	610	50	1,15	18	10,98	30	329,40
1000	610	100	2,35	10	6,10	30	183,00
1000	610	150	3,55	6	3,66	30	109,80
1000	610	200	4,75	5	3,05	30	91,50

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.